



**Mechanical characteristics**

cable group

interface dimensions acc. to assembly code

**Components**

centre contact  
 outer contact  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
 frequency  
 return loss

insertion loss

**Environmental**  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
 Frequenz  
 Rückflusdämpfung

Einfügedämpfung

**Umgebung**  
 RoHS konform

G10 (UT-141): 1673A Belden, EZ 141 Suhner,  
 (b) Flexiform 402 NM Habia Cable, RG-402/U, UT-141,  
 Sucoform 141 Suhner, UT-141 MICRO-COAX  
 IEC 61169-16  
 B71

**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 PTFE  
 Silicone

**Finish / Oberfläche**

Cu2Ag5  
 (b) Ag2CuSnZn0,5 (Optargen)  
 CuSnZn3

50 Ω  
 up to / bis 11 GHz  
 typ.: 1 GHz-39,5 dB; 2 GHz-35 dB;  
 6 GHz-30 dB; 11 GHz-25 dB  
 < 0,1 dB up to / bis 4 GHz

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					24.04.2009	MA	
				gepr./ appr	29.04.2009	BJ	co./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1	N Straight Plug N-Kabelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01020A0109		
				Ersatz für/ replaces			Zeichnung vom 26.09.2000
							
							 Maße/ dimensions: mm
b	26486	26.01.2015	KL				Original : DIN A4
a	13220	27.02.2002	HM				Blatt/ sheet 1 von/ of 2

