

Mechanical characteristics
cables

Mechanische Eigenschaften
Kabel

G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, KX 15,
 CNT-195 Andrew, LMR-195 TMS,
 HPF 195 Harbour Industries, RG-58C/U,
 WCX195 NEK/CDT
 1.0/2.95 AF Draka
 RG-141A/U
 RG-142B/U

interface dimensions acc. to
 assembly code
 mating life

Steckgesicht nach
 Montageanleitung
 Steckzyklen

IEC 61169-8
 A01
 >500

Components
 centre contact
 outer contact
 spring washer
 other metal parts
 insulator
 gasket

Bauteile
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 Federscheibe
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Materials / Material
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuBe2
 CuZn39Pb3, CuZn38Pb2
 PTFE
 silicone/ Silikon, NBR

Finish / Oberfläche
 Cu1Ni2Au0,8
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5

Electrical characteristics
 impedance
 frequency
 return loss
 working voltage
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Elektrische Eigenschaften
 Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflussdämpfung
 Betriebsspannung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt


50 Ω
 0 - 4 GHz
 typ.: 1 GHz -21 dB; 2 GHz -16 dB
 ≤ 500 V_{eff} / 50 Hz
 1.5 kV_{eff} / 50 Hz
 ≥ 5 GΩ
 ≤ 20 mΩ
 ≤ 5 mΩ


Environmental
 RoHS compliant

Umgebung
 RoHS konform

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	05.01.2017	MA	
			gepr./ appr.	24.01.2017	BJ	ca./approx. 14
Maßstab/ scale 2:1 (1:1)			Benennung/ title BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker			
untst. Maße/ dim. without tolerances according to			Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01000A0608		
Ersatz für/ replaces						
			 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1			