



Mechanical characteristics
cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Ⓕ G10: 1673A Belden, EZ 141 Suhner, Flexiform 402 NM Habia, RG-402/U, Sucoform 141 Suhner, UT-141 MICRO-COAX

interface dimensions acc. to assembly code
coupling torque

Steckgesicht nach Montageanleitung
Kupplungsdrehmoment

IEC 60169-15
C02
79-113 Ncm Ⓖ

Components
centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material
brass / Messing
brass / Messing
brass / Messing
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
Cu1Ni2Au1,27
Ⓖ NiP Au
Cu2Ni5Au0,2/NiP-Au
Ⓕ

Electrical characteristics
impedance
return loss

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Ⓕ Ⓖ 50 Ω
typ.: 1 GHz-39 dB; 2 GHz-35 dB;
4 GHz-30 dB; 6 GHz-26 dB
≤ 0,05 dB up to / bis 4 GHz

insertion loss

Einfügedämpfung

Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform

2011/65/EU Ⓖ

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
				13.03.2013	MA		
				13.03.2013	BJ		ca./approx.
g	24701	13.03.2013	MA	5:1	Benennung/ title		
f	22486	18.01.2011	MA		SMA Angle Plug SMA-Kabelwinkelstecker		
e	19564	15.01.2008	MA		unt. Maße/ dim. without tolerances according to	Zeichnungsnr./ drawing no.	 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
d	17709	15.05.2006	MA		K	J01150A0151	
c	9236	18.06.1998	HR		Ersatz für/ replaces		
b	7506	23.01.1997	BI		Zeichnung vom 25.09.1996		
a	7445	15.01.1997	BI				