

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 60169-15

Components

centre contact
outer contact
insulator

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Isolierung

Materials / Material

Ⓒ CuBe
brass / Messing
PTFE

Finish / Oberfläche

Au plated / vergoldet
Au plated / vergoldet

Electrical characteristics

impedance

Ⓒ VSWR (typical)



Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

VSWR (typisch)

50 Ω

1.032 at/bei 1 GHz
1.038 at/bei 2 GHz
1.054 at/bei 4 GHz
1.105 at/bei 6 GHz

c b a	16928 14375 7397	22.08.05 08.04.03 09.12.96	MA BJ BJ	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material		
				gez./drawn	04.12.	BJ			
				gepr./appr.	04.12.96	HM	Oberfläche/ finish		
				Norm/stand.					
Maßstab/scale				Benennung/title					
2:1				SMA Adaptor (f-f) SMA-Kupplung (f-f)					
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm		
				K	J01154A0001				
Änd./rev. Index				Änderungsmittlung/ revision code		Datum/ date		Name/ name	
				Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4			