

Mechanical characteristics

cable group

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

- (a) G30:
- (b) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

assembly code
centre conductor
outer conductor

Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

- (a) A3431
Crimp
Crimp

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuPb1.15Ni1 (C97)
CuZn39Pb3
SF Cu w
CuZn39Pb3
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Ni5
Cu2Ni5



Environmental

RoHS compliant

(b) **Umgebung**

RoHS konform

2002/95/EC

b a	21948 17233	18.06.10 28.11.05	GB MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material		
				gez./drawn	20.12.	BJ			
				gepr./appr.	22.12.04	GE	Oberfläche/ finish		
				Norm./stand.					
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner		
				2:1	R-TNC-Straight Plug R-TNC-Kabelstecker				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm	
					K	J01010R0005			
Änd./rev. Index	Änderungsmittteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces					Original: DIN A4