

Mechanical characteristics

cable group

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

- (a) G30:
- (b) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

assembly code
centre conductor
outer conductor

Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

- (a) A3931
Crimp
Crimp

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
insulator

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Isolierung

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Ni5



Environmental

RoHS compliant

(b) **Umgebung**

RoHS konform

2002/95/EC

b	21948	18.06.10	GB	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	20.12.	BJ		
a	17233	28.11.05	MA	gepr./appr.	22.12.04	GE	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner	
				2:1	R-TNC-Kabelbuchse R-TNC Straight Jack			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm	
				K		J01011R0006		
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Original: DIN A4