



with plastic protective cover for transport / mit Transportschutzkappe aus Kunststoff (b)

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing
Components
 centre contact
 outer contact

other metal parts
 insulator
 o-ring

Environmental
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach IEC 60169-4
 Montagebohrung Z062

Bauteile
 Innenkontakt
 Außenkontakt

sonstige Metallteile
 Isolierung
 O-Ring

Umgebung
 RoHS konform

Materials / Material
 CuBe2
 CuZn39Pb3 stress-free annealed/
 spannungsarm gegläht

CuZn39Pb3
 PTFE
 silicone/Silikon

2002/95/EC

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
 Cu2Ag3 (f)

Cu2Ag5

f e d c b a	19739	27.03.08	MA	1993	Datum/date	Rachfalski	Werkstoff/ material	
	12081	20.11.00	KL	gez./drawn	20.07.			
	11734	08.08.00	BA	gepr./appr.	20.07.93	JB	Oberfläche/ finish	
	6150	30.11.95	PU	Norm./stand.				
	5971	04.10.95	PU	Maßstab/scale	Benennung/title			
5319	30.01.95	BJ	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	2:1	7-16-Gerätebuchse mit Lötanschluß 7-16 Jack Receptacle w. solder termin.		Telegärtner Maßbe/dimensions: mm	
			Unterl./doc.type	K	Zeichnungsnr./drawing no. J01121C0721			
Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Original: DIN A4