

Mechanical characteristics

cables
 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life

Components

centre contact
 Bayonet
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 return loss
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
 Bajonett
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflussdämpfung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

(a) RG-213/U
 IEC 61169-8
 B1812
 solder / löt
 crimp
 >500


Materials / Material

brass / Messing
 zinc diecast / Zinkdruckguss
 copper / Kupfer
 brass / Messing
 PTFE
 NBR

50 Ω
 0-4 GHz
 typ.: 1 GHz - 28 dB; 3 GHz - 25 dB
 1 kV_{eff} / 50 Hz
 ≥ 5 GΩ
 ≤ 20 mΩ
 ≤ 5 mΩ

Finish / Oberfläche

NiP-Au (b)
 Cu6Ni6
 CuSnZn3
 CuSnZn3

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|--|---------------------|
| 2007 | Datum/ date | Name/ name | Gewicht/ weight [g] | Oberfläche/ surface [mm ²] | Werkstoff/ material |
| | gez./ drawn | 04.09. | VM | | |
| | gepr./ appr. | 17.09.07 | PU | | Oberfläche/ finish |
| | Norm/ stand. | | | | |
| Maßstab/ scale | Benennung/ title | | | | |
| 2:1 | BNC Angle Plug BNC-Kabelwinkelstecker | | | | |
| untol. Maße/ dim. without tolerances according to | Untert./doc. type | Zeichnungsnr./ drawing no. | | | |
| | K | J01000A0066 | | | |
| Änd./ rev. Index | Änderungsmittelung/ revision code | Datum/ date | Name/ name |  Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1 | |
| b | 24940 | 30.09.13 | MA | | |
| a | 20137 | 25.07.08 | MA | | |